

TARUS BITUMEN ALU

HLINÍKOVÁ FÓLIE JEDNOSTRANNĚ POTAŽENÁ
VRSTVOU BITUMENOVÉHO ELASTOMERU

 **TARUS**

DODAVATEL PRO DŘEVOSTAVBY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Použití TARUS BITUMEN ALU

Univerzálně použitelná samolepící fólie, sloužící především k těsnění, izolaci a napojení přilehlých konstrukcí. Velmi vhodná je k těsnění spojů kovů, plastů, okapových žlabů, oplechování atik, střešních oken, potrubí od kamen, hřebene střechy, stěn, drenážních trubek. Lze aplikovat na zdivo, omítku, beton, dřevo, kovy, ocel, zinek, hliník a sklo.

Hlavní výhody

- speciální krycí fólie zabraňuje kapilárnímu průchodu vlhkosti
- fólie je vodotěsná a odolná vůči působení UV
- velmi snadné, rychlé a cenově výhodné těsnění spojů a spár

Forma dodání

- Jednostranně lepicí páska tl. 1,2 mm opatřená linerem a navinutá do role.
- Délka role 10 m
- Tloušťka pásky 1,2 mm
- Další rozměry na požádání

Příprava

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, bez prachu a volných částic, které by negativně ovlivňovaly přilnavost. Velmi savé povrchy impregnovat ME901 nebo Me902 Butyl & Bitumen Primerem.

Zpracování

Z fólie před aplikací strhněte silikonizovaný papír a následně pásku přilepte na připravený podklad. Fólii důkladně přitlačte rukou či neostrým předmětem (vhodný je váleček) a to takovým způsobem, abyste vytlačili vzduchové bubliny.



VÝŠKA (mm)	DÉLKA	TLOUŠŤKA (mm)
100	10 m	1,2
150	10 m	1,2
200	10 m	1,2
300	10 m	1,2

Technická specifikace

VLASTNOSTI	NORMA	KLASIFIKACE
Třída hořlavosti	DIN 4102	B2
Difúzně ekvivalentní tl. vzduch. vrstvy	DIN 4108-3	>1500 m
Aplikační teplota		+5 °C až +30 °C
Teplotní odolnost		-20 °C až +80 °C
Doba skladování		12 měsíců
Skladovací teplota		+10 °C až +25 °C

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS obchodní služby s.r.o.

Nedvědova 389/2

779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323

E-mail: obchod@tarus.cz

Web: www.tarus.cz

 **TARUS**