

TĚSNÍCÍ KLÍN ÚŽLABÍ

SAMOLEPÍCÍ GRAFIT PREMIUM



DODAVATEL PRO DŘEVOSTAVBY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Použití TĚSNÍCÍHO KLÍNU

Těsnící klín utěsňující spojení úžlabí a střešní plochy. Vyroben z polyuretanové pěny potažené vrstvou lepidla. Na přání lze dodat klíny bez samolepicí pásky. TĚSNÍCÍ KLÍN PREMIUM je vyroben z pěny s vyšší hustotou, vyznačující se navíc sníženou hořlavostí.

MATERIÁL

Pružná polyuretanová pěna potažená vrstvou lepidla.

ROZMĚRY

Délka pásu: 1m

Výška pásu: 60mm (+/- 3%), na objednání 40mm, 70mm

MONTÁŽ

Spojení dvou střešních ploch je nutné obložit prkny a zajistit pomocí 3 podkladních vrstev. Šířka prken by měla činit minimálně 35 cm na stranu, měřeno od středu střešního úžlabí. Kontralatě a latě je nutné řádně nařezat a přišroubovat ke střešní konstrukci včetně podtěsnění.

Spodní hrana úžlabí musí být řezána v linii okapu a horní hrana v linii hřebene. Předem vyprofilované a vyříznuté střešní úžlabí je připevněno k latě pomocí speciálních příchytek TARUS. Tyto svorky umožňují instalaci úžlabí bez jeho perforace.

Po celé délce úžlabí, po obou jeho okrajích, by měly být upevněny samolepicí těsnící klíny TARUS. Místa řezání střešních tašek jsou stanovena na základě dříve přijaté šířky údolí. V případě úžlabí o délce do 8 m by měla být mezi osou úžlabí a okrajem střešní krytiny zachována mezera minimálně 5 cm. V případě údolí s délkou > 8m tato šířka by měla být úměrně zvětšena. Řezané střešní tašky se fixují pomocí speciálních klipů pro řezané střešní tašky.

BARVA	VÝŠKA (mm)	DÉLKA (mm)
Grafit	60	1000

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS obchodní služby s.r.o.

Nedvědova 389/2

779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323

E-mail: obchod@tarus.cz

Web: www.tarus.cz

