

# TARUS WAKA

SAMOLEPÍCÍ HLINÍKOVÝ PÁS 300mm PRO ÚPRAVU KOMÍNŮ

 **TARUS**

DODAVATEL PRO DŘEVOSTAVBY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE



## Použití TARUS WAKA

Vysoce kvalitní těsnicí pás pro úpravu komínů a utěsnění spojení střechy se stěnou. Vyznačuje se specifickým prolisem připomínající hexagon – tento speciální 3D vzor umožňuje pohodlné tvarování pásu všemi směry a snadné přizpůsobení utěšňovaným povrchům.

## MATERIÁL

Hliník - 0,14mm, lakované speciální barvou, na jedné straně potaženo vrstvou butylového lepidla (po celé šířce).

## ROZMĚRY

Délka: 5m

Šířka pásu: 300mm

## MONTÁŽ

Vyprofilujte boční, přední a zadní prvky. Pás by měl být připevněn pouze ke střešní tašce, nesmí být připevněn ke komínu.

Butylové lepidlo přítomné na celé ploše stropu zajišťuje těsné spojení se střešní krytinou.

Krytina u komína musí být v případě potřeby řezána.

Boční lem se spojuje jednoduchým přesahem (po segmentech – nasazováním pásu zvlášť na každou tašku).

Přední, boční a zadní lemování je spojeno sklopením.

Po oplechování čela komína je třeba nainstalovat boční obložení a následně oplechovat zadní díl komína.

Oplechování komínů by mělo být prováděno se zvláštní péčí o přesnost.

Správně provedené oplechování by mělo být dokončeno pomocí komínové latě. Spoj v místě kontaktu s komínem by měl být vyplněn pokrývačským tmelem.



BARVA	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)
Černá	300	5
Hnědá	300	5
Cihlově červená	300	5

VÍCE INFORMACÍ:



**TARUS obchodní služby s.r.o.**

Nedvědova 389/2

779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323

E-mail: [obchod@tarus.cz](mailto:obchod@tarus.cz)

Web: [www.tarus.cz](http://www.tarus.cz)

 **TARUS**