

TARUS TAPE FASSADE®

JEDNOSTRANNĚ LEPÍCÍ PÁSKA NA FASÁDNÍ FÓLIE

- lepicí páska na fasádní fólie s extrémní lepicí silou
- zajišťuje kvalitní spoje fasádních fólií
- vysoká přilnavost k materiálům z netkaných textilií, PES apod.
- vysoce odolná vůči stárnutí
- vhodná pro přelepení spojů difúzní fólie nebo drobných oprav při poškození
- pro vnitřní i venkovní použití



TOP produkt, záruka na systém 30 let

Certifikace CE a TZÚS



• UV odolnost



• Extrémní lepicí síla



• Odolnost proti impregnačním látkám a olejům



• třída reakce na oheň B



• Vhodná pro teploty i nad 100 °C



• paropropustnost Sd 0,04 ; vzduchotěsnost < 0,03

Doporučené výrobky:

- TARUS BUTYL PRIMER®
- Řezací nůž TAJIMA
- Řezné nůžky TAJIMA
- Svinovací metr TAJIMA



Výrobce: TARUS obchodní služby s.r.o. | Pavelkova 1210/10B,
779 00 Olomouc, Česká republika. www.tarus.cz



DODAVATEL PRO DŘEVOSTAVBY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Použití TARUS TAPE FASSADE®

TARUS TAPE FASSADE® je jednostranně lepicí páska pro přelepení přesahu pojistných fasádních fólií nebo drobných oprav při jejich poškození. Je vhodná také pro utěšňování kruhových nebo hranatých průníků (např. potrubí, anténních stožárů, atd.) přes fasádní fólii. Díky její výborné přilnavosti slouží k bezvadnému napojení fasádní fólie na dřevěné, cihelné i betonové podklady. Používá se především k trvalému prodyšnému spojování fasádních fólií proti zatékající vodě do podstřeší vznikající při tání zafoukaného prachového sněhu. Vyniká zejména špičkovou přilnavostí k materiálům z netkaných textilií, PES, apod. a tím zaručuje kvalitní přelepený spoj. **TARUS TAPE FASSADE®** je velmi odolná proti vlhkosti a difúzně otevřená. Používá se také v případě nutnosti vytvořit ve střešním plášti třídu těsnosti DHV 4, DHV 3 a DHV 2.

APLIKACE:

TARUS TAPE FASSADE® je samolepicí páska složená ze speciálního vliesu, proti-skluzného ve vlhkém prostředí, a jednostranně naneseného silně lepicího polyakrylátového lepidla, krytého ochranným proužkem. Je citlivé na tlak, má extrémně vysokou počáteční i trvalou přilnavost, dobrou smykovou pevnost a tepelnou odolnost.

Při montáži pásy **TARUS TAPE FASSADE®** musí být podklad suchý, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů. Porézní a hrubší podklady, jako je zdivo, beton, nebo omítka, je nutné před přelepením dostatečně ošetřit vhodnou penetrací. Páska **TARUS TAPE FASSADE®** není vhodná pro lepení spojů s mechanickým namáháním, proto lepicí pásku nalepujte tak, aby nebyla napínána, a pečlivě ji přitlačte. Pásku řádně přitlačte a vyhladte k povrchu.

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS obchodní služby s.r.o.

Pavelkova 1210/10B
779 00 Olomouc

E-mail: obchod@tarus.cz

Web: www.tarus.cz



TECHNICKÝ LIST

TARUS TAPE FASSADE®

JEDNOSTRANNĚ LEPÍCÍ PÁSKA NA FASÁDNÍ FÓLIE

- lepicí páska na fasádní fólie s extrémní lepicí silou
- zajišťují kvalitní spoje fasádních folií
- vysoká přilnavost k materiálům z netkaných textilií, PES apod.
- vysoce odolná vůči stárnutí
- vhodná pro přelepení spojů difúzní fólie nebo drobných oprav při poškození
- pro vnitřní i venkovní použití



VLASTNOSTI	
Balení	1/12 ks
Pomocný materiál	PP spunbound s PP povrstvením
Báze lepidla	Polyakryl
Barva	Antracit
Šířka	60 mm
Délka	25 m
Min./max. teplota zpracování	5 až 40 °C
Min./max. odolnost vůči teplotám	-30 až 80 °C
Odolnost vůči UV záření	3 měsíce
Obsahuje rozpouštědla	NE
Pevnost při přetrhu	≥70 N/25mm
Tažnost při přetrhu	50-100%
Přilnavost	DIN EN 1939 cca. 30N
Síla	0,62 mm (bez krycího papíru)



TOP produkt, záruka na systém 30 let

Certifikace CE a TZÚS



- UV odolnost



- Extrémní lepidlost



- Odolnost proti impregnačním látkám a olejům



- třída reakce na oheň B



- Vhodná pro teploty i nad 100 °C



- paropropustnost Sd 0,04 ; vzduchotěsnost < 0,03



Výrobce: TARUS obchodní služby s.r.o. | Pavelkova 1210/10B,
779 00 Olomouc, Česká republika. www.tarus.cz

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS obchodní služby s.r.o.

Pavelkova 1210/10B
779 00 Olomouc

E-mail: obchod@tarus.cz
Web: www.tarus.cz

 **TARUS**