

TARUS TAPE FACADE®

EINSEITIGES KLEBEBAND FÜR FASSADENFOLIE



- Klebeband für Fassadenfolien mit extrem hoher Klebkraft
- gewährleistet hochwertige Verbindungen der Fassadenfolien
- hohe Haftung auf Vliesstoffen, PES usw.
- sehr widerstandsfähig gegen Alterung
- Geeignet zum Überkleben von Diffusionsfolien oder für kleinere Reparaturen bei Beschädigungen
- für den Innen- und Außenbereich geeignet



Spitzenprodukt, 30 Jahre Systemgarantie

CE- und TZÚS-Zertifizierung



- UV-Beständigkeit



- Extreme Klebrigkeit



- Beständigkeit gegenüber Imprägniermitteln und Ölen



- Brandreaktionsklasse B



- Geeignet für Temperaturen über 100 °C



- Dampfdurchlässigkeit Sd 0,04; Luftdichtheit < 0,03

Empfohlene Produkte:

- TARUS BUTYL PRIMER®
- TAJIMA Schneidmesser
- TAJIMA Schneideschere
- TAJIMA Maßband



Hersteller: TARUS commercial services s.r.o. | Pavelkova 1210/10B,
779 00 Olomouc, Tschechische Republik. www.tarus.cz

Verwendung von TARUS TAPE FACADE®

TARUS TAPE FACADE® ist ein einseitig klebendes Klebeband zum Abdecken von Überlappungen an Fassadenschutzfolien oder für kleinere Reparaturen bei Beschädigungen. Es eignet sich auch zum Abdichten runder oder quadratischer Durchdringungen (z. B. Rohre, Antennenmasten etc.) in der Fassadenfolie. Dank seiner hervorragenden Haftung sorgt es für eine optimale Verbindung der Fassadenfolie mit Untergründen aus Holz, Ziegel und Beton.

Es dient hauptsächlich der dauerhaften, atmungsaktiven Verklebung von Fassadenfolien gegen das Eindringen von Wasser in die Unterkonstruktion durch schmelzenden Pulverschnee.

Es zeichnet sich insbesondere durch seine hervorragende Haftung auf Vliesstoffen, PES usw. aus und gewährleistet so eine hochwertige Klebeverbindung. **TARUS TAPE FACADE®** ist sehr feuchtigkeitsbeständig und diffusionsoffen. Es wird auch eingesetzt, wenn in der Dachschalung die Dichtheitsklasse DHV 4, DHV 3 oder DHV 2 erreicht werden soll.

ANWENDUNG:

TARUS TAPE FACADE® ist ein selbstklebendes Klebeband, bestehend aus einem speziellen, in feuchten Umgebungen rutschfesten Vlies und einem einseitig hochklebenden Polyacrylatkleber mit Schutzstreifen. Es ist druckempfindlich, zeichnet sich durch extrem hohe Anfangs- und Dauerhaftigkeit, gute Scherfestigkeit und Hitzebeständigkeit aus.

Bei der Anbringung von **TARUS TAPE FACADE®** muss der Untergrund trocken und frei von Schmutz, Staub, Fett und Öl sein. Poröse und raue Untergründe wie Mauerwerk, Beton oder Putz müssen vor dem Verkleben ausreichend mit einer geeigneten Grundierung vorbehandelt werden.

TARUS TAPE FACADE® ist nicht für Verbindungen mit mechanischer Belastung geeignet. Achten Sie daher darauf, das Klebeband nicht zu dehnen und drücken Sie es sorgfältig an. Drücken Sie das Band fest an und glätten Sie es.

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO

Pavelkova 1210/10B

779 00 Olomouc

E-Mail: obchod@tarus.cz

Website: www.tarus.cz



TECHNISCHES DATENBLATT

TARUS TAPE FACADE®

EINSEITIGES KLEBEBAND FÜR FASSADENFOLIE

- Klebeband für Fassadenfolien mit extrem hoher Klebkraft
- gewährleistet hochwertige Verbindungen der Fassadenfolien
- hohe Haftung auf Vliesstoffen, PES usw.
- sehr widerstandsfähig gegen Alterung
- Geeignet zum Überkleben von Diffusionsfolienfugen oder für kleinere Reparaturen bei Beschädigungen
- für den Innen- und Außenbereich geeignet



MERKMALE	
Verpackung	1/12 Stück
Hilfsmaterial	PP-Spinnvlies mit PP-Beschichtung
Klebstoffbasis	Polyacryl
Farbe	Anthrazit
Breite	60 mm
Länge	25 m
Mindest-/Maximaltemperatur der Verarbeitung	5 bis 40 °C
Minimale/maximale Temperaturbeständigkeit	-30 bis 80 °C
UV-Beständigkeit	3 Monate
Enthält Lösungsmittel	NEIN
Bruchfestigkeit	γ70 N/25 mm
Dehnung beim Bruch	50-100%
Haftung	DIN EN 1939 ca. 30 N
Gewalt	0,62 mm (ohne Deckpapier)



Spitzenprodukt, 30 Jahre Systemgarantie
CE- und TZÜS-Zertifizierung



- UV-Beständigkeit



- Extreme Klebrigkeit



- Beständigkeit gegenüber Imprägniermitteln und Ölen



- Brandreaktionsklasse B



- Geeignet für Temperaturen über 100 °C



- Dampfdurchlässigkeit Sd 0,04; Luftdichtheit < 0,03



Hersteller: TARUS commercial services s.r.o. | Pavelkova 1210/10B,
779 00 Olomouc, Tschechische Republik. www.tarus.cz

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO

Pavelkova 1210/10B

779 00 Olomouc

E-Mail: obchod@tarus.cz

Website: www.tarus.cz

TARUS