

TARUS TAPE THERMO®

Dichtungsband zum Fixieren von Nagelverbindungen

- extrem haftendes Universalklebeband
- geeignet zum Abdichten von Nagel- oder Schraubendurchdringungen
- für den Innen- und Außenbereich geeignet



Spitzenprodukt, 15 Jahre Systemgarantie
TÜV SÜD Zertifizierung



• Luftdichtheit



• Extreme Klebrigkeit



• Hohe Druckbeständigkeit bis zu 600 Pascal



• Geeignet für geringe Dachneigungen

Empfohlene Produkte:

- TARUS BUTYL PRIMER®
- TAJIMA Schneidmesser
- TAJIMA Schneideschere
- TAJIMA Maßband



Hergestellt in Deutschland.
Importeur: TARUS Commercial Services sro | Nedvjdova 389/2, Povel, 779
00 Olomouc, Tschechische Republik. www.tarus.cz



Verwendung von TARUS TAPE THERMO®

TARUS TAPE THERMO® ist ein einseitig klebendes PE-Butylkautschuk-Band aus weicher und flexibler Polyethylenfolie mit Butylkautschuk-Beschichtung. Es dient zum Abdichten von Konterlatten, insbesondere wenn die Dichtheitsklasse DHV 3 oder DHV 2 erreicht werden soll, die Membran als temporäre Gebäudeabdeckung dient oder die Dachneigung weniger als 22° beträgt.

- Hohe Haftung auf Membranen, Holz und Baumaterialien.
- Die Nagelabdichtung ist für Dächer, insbesondere bei geringen Dachneigungen, notwendig. Nageldichtungsband schützt vor Wassereintritt und erfüllt somit die Anforderungen der ZVDH-Richtlinien.
- Beständigkeit gegen Starkregen bis zu 600 Pascal.

ANWENDUNG:

TARUS TAPE THERMO® wird an der Stelle, an der die Gegenlatte befestigt wird, auf die Unterdachbahn geklebt, auf die Gegenlatte aufgelegt und befestigt. Das Klebeband muss auf trockenen, schmutz-, staub-, öl- und chemikalienfreien Oberflächen angebracht werden. Es haftet nicht an der Gegenlatte!

Darüber hinaus wird dieses Klebeband auch zum Abdichten von Verankerungsdurchdringungselementen (Schrauben, Nägel usw.) in der Dampfsperre verwendet, indem dieses Klebeband vor der eigentlichen Verankerung an der Stelle der zukünftigen Durchdringung in die Dampfsperre aufgeklebt wird.

MERKMALE	
Verpackung	1/12 Stück
Hilfsmaterial	PE
Klebstoffbasis	Butylkautschuk
Farbe	silbergrau
Breite	50 mm
Länge	15 m
Mindest-/Maximaltemperatur der Verarbeitung	5 bis 40 °C
Minimale/maximale Temperaturbeständigkeit	-30 bis 80 °C
UV-Beständigkeit	3 Monate
Enthält Lösungsmittel	NEIN
Gewicht	210 g/m ²
Abdeckmaterial	Silikonpapier
Haftung	DIN EN 1939 ca. 30 N
Gewalt	0,9 mm (ohne Deckpapier)

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO
Nedvjdova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323
E-Mail: obchod@tarus.cz
Website: www.tarus.cz

