

- Trvalá adheze k celé řadě pokladů
- Rychleschnoucí a trvale pružný

Použití LEPIDLA NA PAROZÁBRANY TARUS

Použití

LEPIDLO NA PAROZÁBRANY TARUS je univerzální lepidlo s naprosto výjimečnou přilnavostí na velmi širokou škálu stavebních materiálů. Lepidlo se používá pro prolepení spojů membrán navzájem nebo vůči přilehlým konstrukcím a pro utěsnění různých prostupů TZB a kabelů skrze vzduchotěsné membrány nebo desky. Vhodné i pro lepení okenních fólií.

Aplikace

- Podklad musí být únosný, suchý, bez oleje, mastnoty, prachu a jiných částic, které by negativně ovlivňovaly přilnavost.
- Minerální podklady mohou být mírně vlhké. Lepení na namrzlé povrchy, není možné. Trvalého spoje je dosaženo na všech illbruck membránách na bázi PE, PA, PP, PES a z hliníkové fólie.
- Fixace membrány lepidlem na parozábrany je možná k podkladům, jako jsou omítka, beton, cihly, tvarovky, dřevo s povrchovou úpravou nebo bez, plasty, kovy, OSB deska, dřevotříska, MDF deska a překližka.
- Za kontrolu kvality podkladu nese zodpovědnost zpracovatel membrán a lepidla. Vlastní testy přilnavosti jsou doporučeny.

Materiál

Disperze na bázi akrylových kopolymerů a ethanolu.

Provedení

LEPIDLO NA PAROZÁBRANY TARUS je trvale flexibilní a rychle zasychající lepidlo dodávané v 310 ml kartuších.

Technické informace

- Materiál:** disperze na bázi akrylových kopolymerů a ethanolu
Aplikační teplota: -10 °C to + 50°C
Teplotní odolnost: -20 °C to +80 °C
Skladování: v suchu a chladu (možno až do -20°C)



VÍCE INFORMACÍ:



TARUS obchodní služby s.r.o.
Nedvědova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323
E-mail: obchod@tarus.cz
Web: www.tarus.cz