

ŠROUB DO DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ S PODSTAVCEM UHB

ŠROUB DO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE SE ZÁVITEM POD HLAVOU

ŘADA PRODUKTŮ

-----	9296
Materiál:	Ocel
Povrch:	pozinkovaný, modře pasivovaný
Tvar hlavy:	Hlava válců
Pohon:	TX 40
Typ závitu:	Částečný závit (L1)
Průměr [mm]:	8,0
Délky [mm]:	210 - 480

OBLAST POUŽITÍ

Dřevěné konstrukce, izolace krokví, fasádní konstrukce

ZPRACOVÁNÍ

V závislosti na kvalitě dřeva a dané situaci může být nutné předvrtání.

INFORMACE O PRODUKTU

Spolehlivost, na kterou se můžete spolehnout s výpočtním softwarem REISSER.

Software pro kótování REISSER




VLASTNOSTI PRODUKTU



Texas

- + Vynikající přenos síly
- + Žádné uklouznutí
- + Bezpečné zpracování



Hlava válců

- + Malý průměr pro snadné zahlubování do dřeva
- + Minimální štěpící efekt
- + Zahlubování do roviny
- + Elegantní povrchová úprava



Závit pod hlavou

- + Součást je pevně přitlačena
- + Žádné vrzání ani kymácení dřevěné spojení
- + Bezpečné držení a trvalá fixace



SPI-špička

- + Přesné a okamžité šroubování start
- + Minimalizovaný efekt štěpení dřeva




Materiál/povrch

- + Ocel, pozinkovaná modře
- + Kluzný povlak snižuje nutnost zašroubování odpor

UHB I Vrut do dřeva se závitem pod hlavou

RN 9296



OBLAST POUŽITÍ

Dřevěné konstrukce, izolace krokví, fasádní konstrukce

Montáž dřevěných prvků pro tlakově odolné a netlakově odolné izolační systémy s krokrově izolovanými střechami a fasádami na izolačních systémech.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál: Ocel

Povrch: pozinkovaný, modře pasivovaný

Vlastnosti produktu: Hlava válců, TX, Závít pod hlavou

Typ závitu: Částečný závít (L1)

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]	d3 [mm]		Malé balení [ks]	Číslo výrobku GTIN
TX 40									
8,0	210	59	5.3	11,0	79	10,0	•	50	009296S121-0802109-1 4005674 18441 0
	230	59	5.3	11,0	79	10,0	•	50	009296S121-0802309-1 4005674 13133 9
	250	59	5.3	11,0	79	10,0	•	50	009296S121-0802509-1 4005674 13135 3
	270	59	5.3	11,0	79	10,0	•	50	009296S121-0802709-1 4005674 13137 7
	300	59	5.3	11,0	79	10,0	•	50	009296S121-0803009-1 4005674 13139 1
	330	59	5.3	11,0	79	10,0	•	50	009296S121-0803309-1 4005674 13141 4
	360	59	5.3	11,0	79	10,0	•	50	009296S121-0803609-1 4005674 13143 8
	400	59	5.3	11,0	79	10,0	•	50	009296S121-0804009-1 4005674 13145 2
	440	59	5.3	11,0	79	10,0	•	50	009296S121-0804409-1 4005674 13147 6
	480	59	5.3	11,0	79	10,0	•	50	009296S121-0804809-1 4005674 13149 0