

# TARUS TAPE EXTRA STARK®

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND



- eines der stärksten Klebebänder auf dem Markt
- geeignet zur Herstellung luft- und wasserdichter Verbindungen
- Kann Dampfsperren mit einem Flächengewicht von 200 g/m<sup>2</sup> und mehr dauerhaft tragen<sup>2</sup>
- Geeignet für niedrige Temperaturen



Spitzenprodukt, 10 Jahre Systemgarantie  
TÜV SÜD Zertifizierung



- Extreme Klebrigkeit
- UV-Stabilität

Empfohlene Produkte:

- TARUS BUTYL PRIMER®
- TAJIMA Schneidmesser
- TAJIMA Schneideschere
- TAJIMA Maßband



Hergestellt in Deutschland.  
Importeur: TARUS Commercial Services sro | Nedvjdova 389/2, Povel, 779  
00 Olomouc, Tschechische Republik. [www.tarus.cz](http://www.tarus.cz)

## Verwendung von TARUS TAPE EXTRA STRONG®

Das doppelseitige, selbstklebende Verbindungsband aus Spezialmaterial ohne Verstärkung zeichnet sich durch hervorragende technische Eigenschaften aus, insbesondere durch hohe Zugfestigkeit, Wasserbeständigkeit, dauerhafte Elastizität und Formstabilität. Es dient zur vertikalen und horizontalen Verbindung einzelner Bahnen von Unterdach-Diffusionsbahnen, die mindestens einseitig aus Vliesstoff bestehen. Die spezielle Zusammensetzung der Klebeschicht gewährleistet die Winddichtigkeit der Konstruktion und verhindert Wassereintritt im Überlappungsbereich der Bahnen.

Es schützt die Fugen jedoch nicht vor dem Eindringen von Druckwasser. Die Klebstoffkomponente beeinträchtigt die Wasserdichtigkeit der Membranen nicht. Das Band wird auch zum Verbinden von Membranüberlappungen ohne integrierte Klebebänder verwendet, wenn die Anforderungen der jeweiligen Klasse erfüllt sind. Es erfüllt die Anforderungen der Klasse DHV 4 und DHV 3.

### Konstruktion:

Das Klebeband ist doppelseitig und wird zwischen zwei Bahnen der Unterdach-Diffusionsmembran angebracht, d. h. nicht über den Rand geklebt. Es wird abgewickelt und manuell direkt von der Rolle an den Rand der bereits verlegten, sauberen und trockenen Membran geklebt. Anschließend wird eine weitere Membranschicht aufgebracht, die Schutzfolie entfernt und die Membranbahnen durch Andrücken von Hand verbunden.

Darüber hinaus kann das Klebeband auch verwendet werden, um Dampfsperren/Dampfbremsen an Metallprofilen zu befestigen.

Lagertemperatur über +5°C.

| MERKMALE                                    |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Verpackung                                  | 1/16 Stück                 |
| Hilfsmaterial                               | PP-Silikonfolie            |
| Klebstoffbasis                              | Acryldispersion            |
| Farbe                                       | klar                       |
| Breite                                      | 38 mm                      |
| Länge                                       | 50 m                       |
| Mindest-/Maximaltemperatur der Verarbeitung | -10 bis 50 °C              |
| Minimale/maximale Temperaturbeständigkeit   | -40 bis 100 °C             |
| UV-Beständigkeit                            | 12 Monate                  |
| Enthält Lösungsmittel                       | NEIN                       |
| Gewicht                                     | 230 g/m <sup>2</sup>       |
| Haftung                                     | DIN EN 1939 ca. 35 N/25 mm |
| Gewalt                                      | 0,23 mm (ohne Deckpapier)  |

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO  
Nedvedova 389/2  
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323  
E-Mail: [obchod@tarus.cz](mailto:obchod@tarus.cz)  
Website: [www.tarus.cz](http://www.tarus.cz)

