

TARUS TAPE DACH GRAU/WEISS®

Dichtungsband zum Abdichten von Nagelverbindungen



- Geeignet zum wasserdichten Abdichten von Nagel- und Schraubenlöchern
- erfüllt die Anforderungen der ZVDH-Richtlinie
- für den Innen- und Außenbereich geeignet



Verwendung von TARUS TAPE ROOF GREY WHITE®

TARUS TAPE ROOF® ist ein einseitig klebendes Dichtungsband zur wasserdichten Abdichtung von Nagel- und Schraubenlöchern in Unterspannbahnen und Dachschutzfolien.

- Hohe Haftung auf Membranen, Holz und Baumaterialien.
- Die Nagelabdichtung ist für Dächer, insbesondere bei geringen Dachneigungen, notwendig. Nageldichtungsband schützt vor Wassereintritt und erfüllt somit die Anforderungen. ZVDH-Richtlinien.
- Beständigkeit gegen Starkregen bis zu 600 Pascal.

ANWENDUNGSBEISPIELE:

Beim Anbringen der Befestigungslatten an den Dachsparren durchdringen Nägel oder Schrauben die Unterspannbahn bzw. die Dachschutzfolie. Durch diese Löcher kann Wasser eindringen und strukturelle Schäden verursachen.

Zum Abdichten von Bereichen nach dem Anbringen von Nägeln und Klammern in Dampfsperren und Dampfbremsen.

ANWENDUNG:

Bringen Sie das Nageldichtungsband TARUS TAPE ROOF entweder an der Unterseite der Dachlatten oder parallel zum Sparren auf der darunterliegenden Dachhaut an. Anschließend müssen die Dachlatten mit Schrauben von HECO, REISSER oder SIHGA am Sparren befestigt werden. Diese Schrauben komprimieren das Nageldichtungsband. Die Oberfläche muss vor dem Aufbringen trocken und frei von Fett, Sägemehl und Staub sein.



Spitzenprodukt, 10 Jahre Systemgarantie
TÜV SÜD Zertifizierung



• Luftdichtheit



• Extreme Klebrigkeit



• Hohe Druckbeständigkeit bis zu 600 Pascal



• Geeignet für geringe Dachneigungen

Empfohlene Produkte:

- TARUS BUTYL PRIMER®
- TAJIMA Schneidmesser
- TAJIMA Schneideschere
- TAJIMA Maßband



Hergestellt in Deutschland.
Importeur: TARUS Commercial Services sro | Nedvjdova 389/2, Povel, 779 00 Olomouc, Tschechische Republik. www.tarus.cz

MERKMALE	
Verpackung	1/1 Stück
Hilfsmaterial	PE – Polyethylen
Klebstoffbasis	Synthetischer Kautschuk
Farbe	Anthrazit / Weiß
Gesamtdicke	3 mm
Breite	60 mm
Länge	30 m
Mindestverarbeitungstemperatur	5°C
Minimale/maximale Temperaturbeständigkeit	-30 bis 80 °C
UV-Beständigkeit	3 Monate, wenn sie Witterungseinflüssen ausgesetzt sind
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monate

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO
Nedvedova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323
E-Mail: obchod@tarus.cz
Website: www.tarus.cz

