

TARUS NANO 120

PAROZÁBRANA



DODAVATEL PRO DŘEVOSTAVBY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- zamezuje pronikání vodních par vzniklých činností v interiéru do tepelné izolace
- zabráňuje vzniku plísní a hniloby v dřevěné konstrukci dřevostavby či zděného domu
- umísťuje se mezi interiérový obklad a tepelnou izolaci
- vyrobená z polyethylenu s příměsí samozhášivých látek



TOP produkt, záruka na systém 10 let
Certifikace CE



• Vzduchotěsnost > Sd 100



• Samozhášecí látky (nehořlavé)



• Snížená plošná hmotnost

Doporučené výrobky:

- TARUS TAPE NANO/TOP/WIDE/CORNER
- TARUS TAPE ROOF
- TARUS BUTYL PRIMER
- TARUS TAPE EXTRA STRONG
- TARUS lepidlo na parozábrany
- Řezací nůž TAJIMA
- Řezné nůžky TAJIMA
- Svinovací metr TAJIMA

Použití TARUS NANO 120

TARUS NANO 120 je vysoce kvalitní parozábrana vyrobená z polyethylenu s příměsí samozhášivých látek vylepšená plastifikátory. Zamezuje pronikání vodních par, vzniklých činností v interiéru, do tepelné izolace ve stěnách nebo střeších dřevostavby či zděné stavby. Zabráňuje tím vzniku plísní a hniloby na dřevěných prvcích konstrukce. **TARUS NANO 120** je určena pouze pro montáž v interiéru. Vyznačuje se vyššími pevnostmi v podélném i příčném směru a nižší plošnou hmotností.

APLIKACE:

TARUS NANO 120 se na stěnách v interiéru montuje nejčastěji rovnoběžně s podlahou, aby nevzniklo příliš mnoho spojů. Každý spoj či průchod parozábranou musí být precizně přelepen pomocí pásky **TARUS NANO TAPE**, aby nedocházelo k nekontrolovatelnému úniku vlhkosti. Při provádění instalační mezery ve stěnách, musí být distanční profily (KVH 50x50 mm nebo CW a UW profily) podlepeny těsnící páskou **TARUS TAPE ROOF**. V případě otvorů pro okna musí být parozábrana vytažena až na venkovní stranu ostění. Při styku stěny s podlahou je nutné parozábranu nalepit pomocí **TARUS lepidla na parozábrany** na konstrukci podlahy.

Při montáži parozábrany **TARUS NANO 120** na vodorovný nebo šikmý strop je nutné použít oboustranně lepící pásku **TARUS TAPE EXTRA STRONG** a pomocí **TARUS lepidla na parozábrany** ji nalepit na štitové stěny.

Při pokládce fólie **TARUS NANO 120** není určena orientace fólie, funguje oboustranně.

Balení: 150m² / šíře role 3m / délka role 50m

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS obchodní služby s.r.o.

Nedvědova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323

E-mail: obchod@tarus.cz

Web: www.tarus.cz



Výrobce: TARUS obchodní služby s.r.o.
Nedvědova 389/2, Povel, 779 00 Olomouc, Česká republika | www.tarus.cz

TECHNICKÝ LIST

TARUS NANO 120

PAROZÁBRANA

- zamezuje pronikání vodních par vzniklých činností v interiéru do tepelné izolace
- zabráňuje vzniku plísní a hniloby v dřevěné konstrukci dřevostavby či zděného domu
- umísťuje se mezi interiérový obklad a tepelnou izolaci
- vyrobená z polyethylenu s příměsí samozhášivých látek



VLASTNOSTI	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE		TECH. SPEC.
Plošná hmotnost	g / m ²	115	-10	10	EN 1849-2
Délka	m	50			EN 1849-2
Šířka	m	3; 3,2	-0,5%	1,5%	EN 1849-2
Tloušťka	mm	0,12	-5%	5%	EN 13984:2004
Reakce na oheň	(třída)	E	-	-	EN 13501-1:2010
Vodotěsnost	(třída)	W1			EN 1928
Propustnost páry (ekvivalentní difúzní tloušťka Sd)	(m)	>100			EN 1931
Pevnost v tahu v podélném / příčném směru	(N/50mm)	>145 / >135			EN 12311-2
Odolnost proti protrhávání v podélném / příčném směru	(N)	>85 / >80			EN 12310-2
Protahování v podélném / příčném směru		>550% / >600%			EN 12311-2
Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry		vyhovuje			EN 1296, 1931
Odolnost vůči rázovému zatížení	metoda A	schváleno, 500g			EN 12691
Nebezpečné látky		*npd			

*npd - žádný ukazatel nebyl stanoven



TOP produkt, záruka na systém 10 let
Certifikace CE



• Vzduchotěsnost > Sd 100



• Samozhášecí látky (nehořlavé)



• Snížená plošná hmotnost

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS obchodní služby s.r.o.
Nedvědova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323
E-mail: obchod@tarus.cz
Web: www.tarus.cz

 **TARUS**