

TARUS TAPE TOP®

KLEBE- UND DICHTUNGSBAND

- außergewöhnlich haftendes Universalklebeband
- geeignet zur Herstellung luft- und wasserdichter Verbindungen
- für den Innen- und Außenbereich



TOP Produkt, 10 Jahre Systemgarantie

TÜV SÜD-Zertifizierung



• Luftdichtheit Sd 30



• Extreme Klebrigkeit

Empfohlene Produkte:

- TARUS BUTYL PRIMER®
- TAJIMA-Schneidmesser
- TAJIMA-Schneideschere
- Maßband TAJIMA



Hergestellt in Deutschland
Importeur: TARUS obchodní služby s.r.o. | Nedvedova 389/2, Povel,
779 00 Olomouc, Tschechische Republik. www.tarus.cz



DODAVATEL PRO DŘEVOSTAVBY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Verwendung von TARUS TAPE TOP®

TARUS TAPE TOP® Klebeband eignet sich hervorragend zum Verkleben von Dampfsperren, Dampfbremsen und Dachschutzfolien und ist für die Verwendung mit diesen Folien getestet. Für optimale Ergebnisse bei der Verwendung eines luftdichten Systems empfehlen wir die Verwendung dieser Folien.

- Beständigkeit gegen UV-Strahlung: 3 Monate.
- Höchste Zuverlässigkeit bei Gebäudeatmungstests.
- Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
- Zur dauerhaften Verklebung von Dachschutzfolien, Dampfbremsen und TARUS®-Dampfbremsen.
- Zum Verkleben überlappender Teile dieser Folien bzw. Stöße und Löcher.
- Luftdichte Verklebung von OSB-Plattenstößen.
- TARUS TAPE TOP® zeichnet sich durch schnelle, einfache und sichere Anwendung aus.
- Haftet auf den meisten Standard-Strukturoberflächen, auch für den Außenbereich geeignet.
- Es verfügt über eine Stützschiene aus flexiblem Material und haftet leicht an Einstichstellen.
- Enthält keine Lösungsmittel.

Befestigen Sie TARUS TAPE TOP® an der Überlappungsfuge, indem Sie das Trägerpapier entfernen. Entfernen Sie nach und nach das restliche Abdeckpapier und kleben Sie das Andruckband über die gesamte Länge der Überlappungsfuge auf. Achten Sie auf ausreichenden Anpressdruck. Schneiden Sie das Klebeband nach dem Aufkleben mit einem Messer ab. Setzen Sie das Klebeband keiner dauerhaften Belastung aus.

TARUS TAPE-Bänder erfüllen die Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd) gemäß der Norm EN ISO 12572.



TARUS obchodní služby s.r.o.

Nedvěдова 389/2

779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323

E-mail: obchod@tarus.cz

Web: www.tarus.cz



TECHNISCHES BLATT

TARUS TAPE TOP®

KLEBE- UND DICHTUNGSBAND

- außergewöhnlich haftendes Universalklebeband
- geeignet zur Herstellung luft- und wasserdichter Verbindungen
- für den Innen- und Außenbereich



EIGENSCHAFTEN	
Verpackung	1/10 Stk
Hilfsmaterial	LDPE-Folie mit Gittergewebe
Klebstoffbasis	Acryldispersion
Farbe	Blau
Breite	60 mm
Länge	25 m
min./max. Verarbeitungstemperatur	5 bis 50 °C
min./max. Temperaturbeständigkeit	-40 bis 100 °C
UV-Beständigkeit	3 Monate
Enthält Lösungsmittel	KEINE
Gewicht	210 g/m ²
Abdeckmaterial	aus Silikonpapier
Haftung DIN EN 1939	ca. 35N/25mm
Dicke	0,28 mm (ohne Deckpapier)



TOP Produkt, 10 Jahre Systemgarantie
TÜV SÜD-Zertifizierung



• Luftdichtheit Sd 30



• Extreme Klebrigkeit



Hergestellt in Deutschland
Importeur: TARUS obchodní služby s.r.o. | Nedvedova 389/2, Povel,
779 00 Olomouc, Tschechische Republik. www.tarus.cz



TARUS obchodní služby s.r.o.
Nedvedova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323
E-mail: obchod@tarus.cz
Web: www.tarus.cz

 **TARUS**