

TARUS TAPE WIDE®

VERLÄNGERTES KLEBE- UND DICHTUNGSBAND

- extrem haftendes Universalklebeband
- geeignet zur Herstellung luft- und wasserdichter Verbindungen
- für den Innen- und Außenbereich geeignet



Spitzenprodukt, 10 Jahre Systemgarantie
TÜV SÜD Zertifizierung



• Luftdichtheit Sd 30



• Extreme Klebrigkeit

Empfohlene Produkte:

- TARUS BUTYL PRIMER®
- TAJIMA Schneidemesser
- TAJIMA Schneideschere
- TAJIMA Maßband



Hergestellt in Deutschland.
Importeur: TARUS Commercial Services sro | Nedvjdova 389/2, Povel, 779 00 Olomouc, Tschechische Republik. www.tarus.cz



DODAVATEL PRO DŘEVOSTAVBY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Verwendung von TARUS TAPE WIDE®

TARUS TAPE WIDE® eignet sich ideal zum Verkleben von Dampfsperren und Dachschutzfolien und wurde für die Verwendung mit diesen Folien getestet. Wir empfehlen die Verwendung dieser Folien für optimale Ergebnisse bei einem luftdichten System.

- UV-Beständigkeit: 3 Monate.
- Höchste Zuverlässigkeit bei der Entwicklung von Atmungsaktivitätstests.
- Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
- Zur dauerhaften Verklebung von Dachschutzfolien, Dampfsperren und TARUS®-Dampfsperren.
- Zum Verbinden überlappender Teile dieser Folien oder von Fugen und Öffnungen.
- Luftdichte Verbindung der OSB-Plattenfugen.
- TARUS TAPE WIDE® zeichnet sich durch schnelle, einfache und sichere Anwendung aus.
- Haftet auf den meisten gängigen Bauoberflächen, auch geeignet für
 - Für den Außenbereich geeignet.
- Es besitzt eine Trägerschicht aus flexiblem Material und haftet leicht an Einstichstellen.
- Enthält keine Lösungsmittel.

Befestigen Sie TARUS TAPE WIDE® an der Überlappungsfuge, indem Sie das Trennpapier entfernen. Ziehen Sie das restliche Trennpapier nach und nach ab und bringen Sie das Haftklebeband über die gesamte Länge der Überlappungsfuge an. Achten Sie auf ausreichenden Anpressdruck.

Nach dem Aufkleben das Klebeband mit einem Messer abschneiden. Das aufgeklebte Klebeband keiner längeren Belastung aussetzen.

Das Klebeband TARUS TAPE WIDE® ermöglicht dank seiner extra-standardmäßigen Breite ein sehr schnelles und komfortables Verkleben im Bereich ungenauer Fugen.

TARUS TAPE-Bänder erfüllen die Anforderungen an die Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd) gemäß EN ISO 12572.

MERKMALE	
Verpackung	1/6 Stück
Hilfsmaterial	LDPE-Folie mit Netzgewebe
Klebstoffbasis	Acryldispersion
Farbe	Blau
Breite	80 mm
Länge	25 m
Mindest-/Maximaltemperatur der Verarbeitung	5 bis 50 °C
Minimale/maximale Temperaturbeständigkeit	-40 bis 90 °C
UV-Beständigkeit	3 Monate
Enthält Lösungsmittel	NEIN
Gewicht	210 g/m²
Abdeckmaterial	Silikonpapier
Haftung	DIN EN 1939 ca. 35 N/25 mm
Gewalt	0,28 mm (ohne Deckpapier)

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO
Nedvedova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323
E-Mail: obchod@tarus.cz
Website: www.tarus.cz

