

TARUS TAPE TOP^{NANO}®

KLEBE- UND DICHTUNGSBAND

- extrem haftendes Universalklebeband
- geeignet zur Herstellung luft- und wasserdichter Verbindungen
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- ausgestattet mit Nanotechnologie



Spitzenprodukt, 10 Jahre Systemgarantie
TÜV SÜD Zertifizierung



• Luftdichtheit Sd 30



• Extreme Klebrigkeit

Empfohlene Produkte:

- TARUS BUTYL PRIMER®
- TAJIMA Schneidemesser
- TAJIMA Schneideschere
- TAJIMA Maßband



Hergestellt in Deutschland.
Importeur: TARUS obchodní služby sro | Pavelkova 1210/10B, 779 00
Olomouc, Tschechische Republik. www.tarus.cz



DODAVATEL PRO DŘEVOSTAVBY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Verwendung von TARUS TAPE TOP^{NANO}®

TARUS TAPE TOP^{NANO}® eignet sich ideal zum Verkleben von Dampfsperren und Dachschutzfolien und wurde für die Verwendung mit diesen Folien getestet. Wir empfehlen die Verwendung dieser Folien für optimale Ergebnisse bei einem luftdichten System.

- UV-Beständigkeit: 3 Monate.
 - Ausgestattet mit Nanotechnologie. Erhöhte Haftung und kompatibel mit TARUS NANO 120 Dampfsperren, dem gesamten Sortiment an TARUS BLUE Dampfsperren und Dampfbremsen, my TARUS VAPOR 20
 - Höchste Zuverlässigkeit bei der Entwicklung von Atmungsaktivitätstests.
 - Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
 - Zur dauerhaften Verklebung von Dachschutzfolien, Dampfsperren und TARUS®-Dampfsperren.
 - Zum Verbinden überlappender Teile dieser Folien oder von Fugen und Öffnungen.
 - Luftdichte Verbindung der OSB-Plattenfugen.
 - TARUS TAPE TOP NANO® zeichnet sich durch schnelle, einfache und sichere Anwendung aus.
- Anwendungen.
- Haftet auf den meisten gängigen Bauoberflächen, auch geeignet für
Für den Außenbereich geeignet.
 - Es besitzt eine Trägerschicht aus flexiblem Material und haftet leicht an Einstichstellen.
 - Enthält keine Lösungsmittel.

Befestigen Sie TARUS TAPE TOP NANO® an der Überlappungsfuge, indem Sie das Trennpapier entfernen. Ziehen Sie das restliche Trennpapier nach und nach ab und bringen Sie das Haftklebeband über die gesamte Länge der Überlappungsfuge an. Achten Sie auf ausreichenden Anpressdruck.

Nach dem Aufkleben des Klebebandes mit einem Messer abschneiden. Das aufgeklebte Klebeband keiner längeren Belastung aussetzen.

TARUS TAPE-Bänder erfüllen die Anforderungen an die Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd) gemäß EN ISO 12572.

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO

Pavelkova 1210/10B

779 00 Olomouc

E-Mail: obchod@tarus.cz

Website: www.tarus.cz



TECHNISCHES DATENBLATT

TARUS TAPE TOP® NANO

KLEBE- UND DICHTUNGSBAND

- extrem haftendes Universalklebeband
- geeignet zur Herstellung luft- und wasserdichter Verbindungen
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- ausgestattet mit Nanotechnologie



MERKMALE	
Verpackung	1/10 Stück
Hilfsmaterial	LDPE-Folie mit Netzgewebe
Klebstoffbasis	Acryldispersion
Farbe	Weiß mit Aufdruck
Breite	60 mm
Länge	25 m
Mindest-/Maximaltemperatur der Verarbeitung	5 bis 50 °C
Minimale/maximale Temperaturbeständigkeit	-40 bis 100 °C
UV-Beständigkeit	3 Monate
Enthält Lösungsmittel	NEIN
Gewicht	180 g/m²
Abdeckmaterial	Silikonpapier
Haftung	DIN EN 1939 ca. 35 N/25 mm
Gewalt	0,28 mm (ohne Deckpapier)



Spitzenprodukt, 10 Jahre Systemgarantie

TÜV SÜD Zertifizierung



• Luftdichtheit Sd 30



• Extreme Klebrigkeit



Hergestellt in Deutschland.
 Importeur: TARUS obchodní služby s.r.o. | Pavelkova 1210/10B, 779 00
 Olomouc, Tschechische Republik. www.tarus.cz

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO

Pavelkova 1210/10B

779 00 Olomouc

E-Mail: obchod@tarus.czWebsite: www.tarus.cz