

TARUS TAPE CORNER® 160

HALBES KLEBE- UND DICHTUNGSBAND



- extrem haftendes Universalklebeband
- geeignet zur Herstellung luft- und wasserdichter Verbindungen
- für den Innen- und Außenbereich geeignet



Verwendung von TARUS TAPE CORNER® 160

TARUS TAPE CORNER® 160 eignet sich ideal zum Verkleben von Dampfsperren und Dachschutzfolien und wurde für die Verwendung mit diesen Folien getestet. Wir empfehlen die Verwendung dieser Folien für optimale Ergebnisse in Verbindung mit einem luftdichten System.

- UV-Beständigkeit: 3 Monate.
- Höchste Zuverlässigkeit bei der Entwicklung von Atmungsaktivitätstests.
- Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
- Zur dauerhaften Verklebung von Dachschutzfolien, Dampfsperren und TARUS®-Dampfsperren.
- Zum Verbinden überlappender Teile dieser Folien oder von Fugen und Öffnungen.
- Luftdichte Verbindung der OSB-Plattenfugen.
- TARUS TAPE CORNER® 160 zeichnet sich durch schnelle, einfache und sichere Handhabung aus.

Anwendungen.

- Haftet auf den meisten gängigen Bauoberflächen, auch geeignet für
Für den Außenbereich geeignet.
- Es besitzt eine Trägerschicht aus flexiblem Material und haftet leicht an Einstichstellen.
- Enthält keine Lösungsmittel.

Befestigen Sie TARUS TAPE CORNER® 160 an der Überlappungsfuge, indem Sie das Trägerpapier entfernen. Ziehen Sie das restliche Trägerpapier nach und nach ab und bringen Sie das Haftklebeband über die gesamte Länge der Überlappungsfuge an. Achten Sie auf ausreichenden Anpressdruck.

Nach dem Aufkleben das Klebeband mit einem Messer abschneiden. Das aufgeklebte Klebeband keiner längeren Belastung aussetzen.

TARUS TAPE CORNER® 160 ermöglicht ein besonders schnelles und komfortables Verkleben an Kanten und Ecken. 80/80-Papierverteilung.

TARUS TAPE-Bänder erfüllen die Anforderungen an die Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd) gemäß EN ISO 12572.



Spitzenprodukt, 10 Jahre Systemgarantie
TÜV SÜD Zertifizierung



- Luftdichtheit Sd 30



- Extreme Klebrigkeit

Empfohlene Produkte:

- TARUS BUTYL PRIMER®
- TAJIMA Schneidemesser
- TAJIMA Schneideschere
- TAJIMA Maßband



Hergestellt in Deutschland.
Importeur: TARUS Commercial Services sro | Nedvjdova 389/2, Povel, 779 00 Olomouc, Tschechische Republik. www.tarus.cz

MERKMALE	
Verpackung	1/10 Stück
Hilfsmaterial	LDPE-Folie mit Netzgewebe
Klebstoffbasis	Acryldispersion
Farbe	Blau
Breite	160 mm
Länge	25 m
Mindest-/Maximaltemperatur der Verarbeitung	5 bis 50 °C
Minimale/maximale Temperaturbeständigkeit	-40 bis 100 °C
UV-Beständigkeit	3 Monate
Enthält Lösungsmittel	NEIN
Gewicht	210 g/m²
Abdeckmaterial	Silikonpapier
Haftung	DIN EN 1939 ca. 35 N/25 mm
Gewalt	0,28 mm (ohne Deckpapier)

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO
Nedvedova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323
E-Mail: obchod@tarus.cz
Website: www.tarus.cz

