

FASÁDNÍ PROSTUPOVÉ MANŽETY



Oblasti použití:

Samolepicí manžeta s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům, pro diskrétní utěsnění prostupů zavěšenými, odvětrávanými fasádními membránami.

Lepicí límeč

Materiál: UV stabilní netkaný kompozit / akrylové lepidlo

Barva: černá

Tloušťka: cca 0,25 mm netkaný podklad / cca 0,15 mm lepidlo

Pevnost v tahu: 250 N/50 mm

Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C

UV odolnost: velmi dobrá

Pružná těsnicí průchodka

Materiál: EPDM

Barva: černá

Tvrdość: 60 ± 5 Shore A (DIN ISO 7619-1)

Hustota: 1,15 g/cm³

(DIN ISO 1183-1)

Pevnost v tahu: 11,6 MPa (DIN ISO 37)

Teplotní odolnost: -30 °C až +100 °C

UV odolnost: velmi dobrá

Skladování: chladno a sucho

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C

Bez halogenů: ano

Pokyny pro zpracování: Povrch musí být suchý, nosný, bez prachu a separačních prostředků. Je třeba se vyhnout záhybům a vráskám.