

TARUS TAPE ROOF®

EINSEITIGES KLEBEBAND FÜR DIFFUSIONSFOLIE



- Klebeband für Diffusionsfolien mit extrem hoher Klebkraft
- gewährleistet hochwertige Verbindungen von Diffusionsfolien
- hohe Haftung auf Vliesstoffen, PES usw.
- sehr widerstandsfähig gegen Alterung
- Geeignet zum Überkleben von Diffusionsfolienfugen oder für kleinere Reparaturen bei Beschädigungen
- für den Innen- und Außenbereich geeignet



Verwendung von TARUS TAPE DACH®

TARUS TAPE DACH® ist ein einseitig klebendes Klebeband zum Abdecken von Überlappungen von Sicherheitsdiffusionsfolien oder für kleinere Reparaturen bei Beschädigungen. Es eignet sich auch zum Abdichten runder oder quadratischer Durchdringungen (z. B. Rohre, Antennenmasten usw.) durch die Diffusionsfolie. Dank seiner hervorragenden Haftung sorgt es für eine optimale Verbindung der Diffusionsfolie mit Untergründen aus Holz, Ziegel und Beton.

Es wird hauptsächlich zur dauerhaften, atmungsaktiven Verbindung von Diffusionsmembranen gegen das Eindringen von Wasser in die Unterkonstruktion durch schmelzenden Pulverschnee verwendet.

Es zeichnet sich insbesondere durch seine hervorragende Haftung auf Vliesstoffen, PES usw. aus und gewährleistet so eine hochwertige Klebeverbindung. **TARUS TAPE DACH®** ist sehr beständig gegen Feuchtigkeit und Diffusionsöffnung. Es wird auch eingesetzt, wenn in der Dachschalung die Dichtheitsklassen DHV 4, DHV 3 und DHV 2 erreicht werden sollen.

ANWENDUNG:

TARUS TAPE DACH® ist ein selbstklebendes Klebeband, bestehend aus einem speziellen, in feuchten Umgebungen rutschfesten Vlies und einem einseitig hochklebenden Polyacrylatkleber mit Schutzstreifen. Es ist druckempfindlich, zeichnet sich durch extrem hohe Anfangs- und Dauerhaftigkeit, gute Scherfestigkeit und Hitzebeständigkeit aus.

Bei der Anbringung von **TARUS TAPE DACH®** muss der Untergrund trocken und frei von Schmutz, Staub, Fett und Öl sein. Poröse und raue Untergründe wie Mauerwerk, Beton oder Putz müssen vor dem Verkleben ausreichend mit einer geeigneten Grundierung vorbehandelt werden.

TARUS TAPE DACH® ist nicht für Verbindungen mit mechanischer Belastung geeignet. Achten Sie daher darauf, das Klebeband nicht zu dehnen und drücken Sie es vorsichtig an. Drücken Sie das Band fest an und glätten Sie es.



Spitzenprodukt, 15 Jahre Systemgarantie
TÜV SÜD Zertifizierung



- UV-Stabilität 4 Monate



- Extreme Klebrigkeit

Empfohlene Produkte:

- TARUS BUTYL PRIMER®
- TAJIMA Schneidmesser
- TAJIMA Schneideschere
- TAJIMA Maßband



Hergestellt in Deutschland.
Importeur: TARUS Commercial Services sro | Nedvjdova 389/2, Povel, 779 00 Olomouc, Tschechische Republik. www.tarus.cz

MERKMALE	
Verpackung	1/12 Stück
Hilfsmaterial	PP-Spinnvlies mit PP-Beschichtung
Klebstoffbasis	Polyacryl
Farbe	Anthrazit
Breite	50 mm
Länge	25 m
Mindest-/Maximaltemperatur der Verarbeitung	5 bis 40 °C
Minimale/maximale Temperaturbeständigkeit	-30 bis 80 °C
UV-Beständigkeit	3 Monate
Enthält Lösungsmittel	NEIN
Bruchfestigkeit	γ70 N/25 mm
Dehnung beim Bruch	50-100%
Haftung	DIN EN 1939 ca. 30 N
Gewalt	0,62 mm (ohne Deckpapier)

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO

Nedvjdova 389/2

779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323

E-Mail: obchod@tarus.cz

Website: www.tarus.cz

