

SLZA

Křídlový vrtací šroub Alu-UK

Přímé spojení dřeva s hliníkem



Terasa

Křídlový vrtací šroub Alu-UK

Přímé spojení dřeva s hliníkem



SIT®

- Rychlé nalezení disku
- Bezproblémové šroubování
- Maximální přenos výkonu bez rizika
- Nadměrné kroucení
- Zpracování se standardním TX bitem je možné



Kroková hlava

- Zabraňuje se tvorbě třísek
- Zahlubování do roviny
- Pevně přitlačte součástku



křídlový vrták

- Bez nutnosti předvrtávání dřevěné a hliníkové základny
- konstrukce do 3,5 mm
- Žádné praskání ve dřevě



Materiál/Povrch

- Nerezová ocel A4/A2, prázdná
- Nerezová ocel A4/A2, antická – ideální pro tmavé, světlé a šedá terasa
- Vhodné pro dřeva s vysokým obsahem kyseliny tříslové a Termodržák
- Odolné vůči korozi a kyselinám
- Vrchní nátěr snižuje nutnost zašroubování odpor

RN VT250

Celé vlákno



Oblast použití

- Terasová výstavba
- Výstavba fasád
- Konstrukce vozidel

Verze

- Schodová hlava
- Celý závit
- SIT®
- Ø: 5,5
- Délky: 45 + 60 mm

Doporučení pro zpracování

- Doporučujeme šroubovák s Hloubkový doraz nebo prokluzovací spojka.
- Špička šroubu musí být alespoň 13 mm vyčnívají z hliníku.
- Délka 45 mm pro max. 30 mm prkna, délka 60 mm pro max. 45 mm prkna
- Spotřeba: cca 35 kusů / m²

