

Technický list

## OT301

### VAPOUR MEMBRANE ADHESIVE

Lepidlo na fólie Premium

28-02-2024 / V 1

#### Popis

Disperze na bázi akrylových kopolymerů a ethanolu.



#### Přednosti produktu

- Aplikační teplota -10 °C až +50 °C
- Neobsahuje agresivní rozpouštědla
- Přilnavost na širokou řadu podkladů

#### Účel použití

OT301 je univerzální lepidlo s naprosto vyjímečnou přilnavostí na velmi širokou škálu stavebních materiálů. Lepidlo se používá pro prolepení spojů membrán navzájem nebo vůči přilehlým konstrukcím a pro utěsnění různých prostupů TZB a kabelů skrze vzduchotěsné membrány nebo desky.

#### Balení

Kartuše 310 ml - Karton = 12 ks

Salám 600 ml - Karton = 20 ks

Barva: zelená

#### Technická specifikace

Aplikační teplota	-10 °C to + 50°C
Chemická báze	disperze na bázi akrylových kopolymerů a ethanolu
Barva	zelená
Skladování (v suché místnosti a neotevřené)	v suchu a chladu (možno až do -20°C)
Dlouhodobá teplotní odolnost	-20 °C to +80 °C

#### Aplikace

- Podklad musí být únosný, suchý, bez oleje, mastnoty, prachu a jiných částic, které by negativně ovlivňovali přilnavost.
- Minerální podklady mohou být mírně vlhké.
- Lepení na namrzlé povrchy, není možné.
- Trvalého spoje je dosaženo na všech illbruck membránách na bázi PE, PA, PP, PES a z hliníkové fólie.
- Fixace membrány lepidlem OT301 je možná k podkladům, jako jsou omítka, beton, cihly, tvarovky, dřevo s povrchovou úpravou nebo bez, plasty, kovy, OSB deska, dřevotříska, MDF deska a překližka.

Technický list

## **OT301**

### **VAPOUR MEMBRANE ADHESIVE**

- Za kontrolu kvality podkladu nese zodpovědnost zpracovatel membrán a lepidla.
- Vlastní testy přilnavosti jsou doporučeny.



Technický list

**OT301**

**VAPOUR MEMBRANE ADHESIVE**

## Certifikace

