



Construction Products Group

Tremco CPG s.r.o.  
Slezská 2526/113

130 00 – Praha 3  
Česká republika

T. + 420 296 565 333  
prodej@tremcocpg.com  
www.tremcocpg.eu

## Prohlášení o shodě

**vydané podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.**

Tremco CPG s.r.o. prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobky splňuje základní požadavky a produkt je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný. Rovněž byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády a technických předpisů, která se na něj vztahují. Přezkoušení výrobku provedla Autorizovaná osoba 204, Technický a zkušební ústav stavební Praha.

- **Označení skupiny výrobků:** Polyuretanové pěny nanášené stříkáním
  - **Reprezentant:** FM300
  - **Popis výrobku:** 1-komponentní polyuretanová pěna reagující vzdušnou vlhkostí. Slouží jako tepelný izolant pro vyplnění spár a prostupů.
  - **Vydaný protokol o ověření shody výrobku:** 020-054224
  - **Technické vlastnosti výrobku:**
    - Objemová hmotnost dle ČSN EN ISO 29470: 15,5 kg/m<sup>3</sup>
    - Součinitel tepelné vodivosti dle ČSN EN 12667: 0,0382 W/mk
    - Přídržnost k podkladu dle ČSN 732577: 0,11 MPa
    - Rozměrová stabilita dle ČSN EN 1604: délka 0,02 % | šířka 0,02 % | tloušťka 0,01 %
    - Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1: třída F
    - Ty a množství nadouvadel: neobsahuje regulovaná nadouvadla
- 
- **Označení skupiny výrobků:** Polyuretanové pěny nanášené stříkáním
  - **Reprezentant:** PU010
  - **Popis výrobku:** 1-komponentní polyuretanové lepidlo reagující vzdušnou vlhkostí. Slouží pro lepení tepelně izolačních desek a jako tepelná izolace spár a prostupů.
  - **Vydaný protokol o ověření shody výrobku:** 020-054224
  - **Technické vlastnosti výrobku:**
    - Přídržnost k podkladu dle ČSN 732577: 0,11 MPa – beton | 0,09 MPa – EPS



V Praze dne 16. června 2026

**Robert Neubauer**  
Prokurista společnosti