

TARUS TAPE EXTREME BLACK®

KELEB- UND DICHTUNGSBAND FÜR EXTREME BEDINGUNGEN



- geeignet für niedrige Temperaturen
- extrem haftendes Universalklebeband
- geeignet zur Herstellung luft- und wasserdichter Verbindungen
- für den Innen- und Außenbereich geeignet



Verwendung von TARUS TAPE EXTREME BLACK®

TARUS TAPE EXTREME BLACK® ist ein extrem haftendes Klebeband, das UV-Strahlung und Witterungseinflüssen bis zu -10°C widersteht und sich zur Herstellung luft- und wasserdichter Verbindungen im Außen- und Innenbereich eignet.

- UV-Beständigkeit für 12 Monate.
- Extrem hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse dank einer speziellen schwarze Folienklebstoffzusammensetzung.
- Maximaler Schutz vor Regen und Wind, besonders geeignet für Verklebungen in Außenumgebung.
- Luftdichte Verbindung der OSB-Plattenfugen.
- TARUS TAPE EXTREME BLACK® zeichnet sich durch schnelle, einfache und sichere Anwendung aus.
- Die Verbindungen sind im Außenbereich bis zu witterungsbeständig 12 Monate.
- Ideal für den Einsatz in hinterlüfteten Fassaden dank UV-Beständigkeit und extremer Klebrigkeit.
- Zur dauerhaften Verbindung von Dampfsperren, Schutzfolien und Diffusionsfolien.

Anweisungen:

Die Oberfläche muss vor der Anwendung trocken und frei von Fett, Sägemehl und Staub sein. Achten Sie darauf, dass sich auf den Klebeflächen kein stehendes Wasser oder Frost ansammeln kann. Bringen Sie TARUS TAPE EXTREME BLACK® an der überlappenden Fuge an, indem Sie das Schutzpapier nach Bedarf entfernen. Ziehen Sie das restliche Schutzpapier nach und nach ab und drücken Sie das Klebeband über die gesamte Länge fest. Achten Sie auf ausreichenden Anpressdruck. Schneiden Sie das Klebeband nach dem Verkleben mit einem Messer ab.

TAJIMA.



Spitzenprodukt, 10 Jahre Systemgarantie
TÜV SÜD Zertifizierung



- Luftdichtheit Sd 30
- Extrem starke Haftung auch bei Minustemperaturen
- UV-Stabilität

Empfohlene Produkte:

- TARUS BUTYL PRIMER®
- TAJIMA Schneidmesser
- TAJIMA Schneideschere
- TAJIMA Maßband



Hergestellt in Deutschland.
Importeur: TARUS Commercial Services sro | Nedvjdova 389/2, Povel, 779 00 Olomouc, Tschechische Republik. www.tarus.cz

MERKMALE	
Verpackung	1/10 Stück
Hilfsmaterial	UV-beständiger Spezialfilm
Klebstoffbasis	Acryldispersion
Farbe	Schwarz
Breite	60 mm
Länge	25 m
Mindest-/Maximaltemperatur der Verarbeitung	-10 bis 50 °C
Minimale/maximale Temperaturbeständigkeit	-40 bis 100 °C
UV-Beständigkeit	12 Monate
Enthält Lösungsmittel	NEIN
Gewicht	230 g/m²
Abdeckmaterial	Silikonpapier
Haftung	DIN EN 1939 ca. 35 N/25 mm
Gewalt	0,30 mm (ohne Deckpapier)

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO
Nedvedova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323
E-Mail: obchod@tarus.cz
Website: www.tarus.cz

